

Dieses formschöne Schutzgehäuse ist für alle Innen- und Außenanwendungen geeignet. Neben einer Standardausführung mit zwei PG Verschraubungen steht eine Gehäusevariante mit 30-poligem Kamerasystemstecker zur Verfügung.

Ein aufschnappbares Sonnenschutzdach, justierbare Kamerabefestigung und ein abklappbarer Gehäusekörper ermöglichen eine einfache Installation. Beide Gehäusevarianten sind mit einer thermostatgeregelte Heizung ausgestattet.

Das Aluminium Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt und entspricht Schutzart IP 66.

Ergänzend wird ein auf diese Gehäuse abgestimmter, farblich passender Wandmontagearm mit Einstellneiger angeboten.



Spezifikationen:	HEP320/PG	HEP320/30
Abmessungen außen (BxHxL):	119 x 119 x 439 mm	
nutzbare Innenmasse (HxBxL):	90 x 80 x 320 mm	
Anschlüsse:	1x M20	30-pol. Systemstecker
Schutzart:	IP 66	
Spannung:	230VAC / 24VAC / 12VAC	
Gehäuse:	Aluminium	
Farbe:	RAL 9002	

Optionales Zubehör:	
HZ24	Thermostatgeregelte Heizung 24VAC
HZ230	Thermostatgeregelte Heizung 230VAC
VASV1390/RS	Rüstsatz mit Video 2-Draht Sender
WBBJ	Wandhalter mit Einstellsockel
MA/WBBJ	Mastadapter für Wandhalter WBBJ