deininger
elektronik gmbh & co. kg

DRW-A320S2

EX Zone 2 Kamera Schutzgehäuse

- Kameragehäuse für Ex-Zone 2 und 21
- schwadensicheres Aluminiumgehäuse
- Explosionsschutz II 3G Ex nR IIC T6 Gc
  II 2D Ex tb IIIC T60°C Db Ip65
- Werksseitiger Einbau der betriebsfertigen Kameras mit Objektiv
- Kameras können vom Kunden beigestellt werden
- Lieferung inkl. Montageprofil und Einstellneiger

Spezifikationen:	DRW-A320S2
Abmessungen außen (ø x L):	130 x 360 mm
Nutzbare Innenmaße (ø x L):	115 x 320 mm
Anschlusstechniken:	
1 x M20 Verschraubung	DRW-A320S2/M
2 x M20 Verschraubung	DRW-A320S2/M2
30-pol. Systemstecker	DRW-A320S2/30
Gehäuse	Aluminium lackiert
Gehäusefarbe	RAL 9002
Schutzart	IP65
Frontscheibe	ESG Borosilikatglas, 5 mm
Umgebungstemperatur	-20°C … +40°C
Explosionsschutz	II 3G Ex nR IIC T6 Gc
	II 2D Ex tb IIIC T60°C Db Ip65
Bescheinigung	EPS 08 ATEX 1 107 X

Optionales Zubehör	
VASV1390/RS	Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz
HZ12	Thermostatgeregelte Heizung 12 VDC
HZ24	Thermostatgeregelte Heizung 24 VAC
SO32	Sonnenschutzdach für DRW-A32
Kamera Anschlußeinheiten	nach technischer Anforderung (Kundenwunsch)

Montagematerial	
Wandhalter Edelstahl	WH/V2A
Masthalter Edelstahl	MH/V2A

Kundespezifische Gehäuseentwicklung auf Anfrage

deininger
elektronik gmbh & co. kg
Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten
Tel. +49 (0) 7244 7016-0
Fax +49 (0) 7244 7016-33
www.deininger-gmbh.de
info@deininger-gmbh.de

DRW-A320S2_0617.cdr